

**Caratteristiche Tecniche - Caracteristiques Techniques  
Technical Data - Technische Daten - Caracteristicas Tecnicas  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  | STAR 400              | STAR 500              | STAR 600              | STAR 700              | STAR 800              |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Diametro volani mm.<br>Diamètre des volants mm.<br>Flywheels diameter mm.<br>Roller Durchmesser mm.<br>Diámetro volantes mm.<br>Диаметр шкивов мм              | 400                   | 500                   | 600                   | 700                   | 800                   |
| Velocità volani g/min.<br>Vitesse volants t/min<br>Flywheel speeds r.p.m.<br>Drehzahl U. min.<br>R.p.m. volantes<br>Скорость вращения шкивов                   | 1240                  | 960                   | 800                   | 740                   | 600                   |
| Potenza motore HP (kW)<br>Puissance de moteur CV (kW)<br>Motor power HP (kW)<br>Motorleistung PS (kW)<br>Potencia motor HP (kW)<br>Мощность мотора ЛС (кВт)    | 1,5(1,1)              | 2(1,5)                | 3(2,2)                | 3(2,2)                | 5,5(4)                |
| Altezza max di taglio mm.<br>Hauteur max de coupe mm.<br>Max. cutting height mm.<br>Max. Schnitthöhe mm.<br>Altura max. de corte mm.<br>Макс высота реза мм    | 270                   | 300                   | 370                   | 370                   | 450                   |
| Larghezza di taglio mm.<br>Largeur de coupe mm.<br>Cutting width mm.<br>Schnittbreite mm.<br>Ancho de corte mm.<br>Макс ширина реза мм                         | 390                   | 480                   | 580                   | 680                   | 780                   |
| Dimensioni del tavolo mm.<br>Dimensions de la table mm.<br>Table size mm.<br>Tischgröße mm.<br>Dimensiones de la mesa mm.<br>Размеры стола мм                  | 400x500               | 500x640               | 600x875               | 700x970               | 720x1050              |
| Lunghezza del nastro mm.<br>Longueur de la lame mm.<br>Blade length mm.<br>Blattlänge mm.<br>Largo de la sierra mm.<br>Длина ленточного полотна мм             | min. 3560<br>max 3640 | min. 4050<br>max 4130 | min. 4520<br>max 4600 | min. 4990<br>max 5040 | min. 5630<br>max 5700 |
| Bocca d'aspirazione<br>Dust suction outlet<br>Buses d'aspiration<br>Absaugstutzen<br>Bocas de aspiracion<br>аспирационное отверстие                            | 1xØ120                | 1xØ120                | 1xØ120                | 2xØ120                | 2xØ120                |
| Dimensioni d'ingombro mm.<br>Encombrements mm.<br>Overall dimensions mm.<br>Platzbedarf mm.<br>Dimensiones d'obstruccion mm.<br>Габаритные размеры мм          | 770x520x1790          | 870x600x1970          | 1000x790x2000         | 1180x800x2200         | 1280x850x2450         |
| Dimensioni imballaggio mm.<br>Dimensions emballage mm.<br>Packing dimensions mm.<br>Verpackungdimensions mm.<br>Medidas de embalaje mm.<br>Упаковочные размеры | 700x530x1900          | 850x500x2100          | 1050x700x2400         | 1150x700x2450         | 2600x640x1350         |
| Peso netto kg.<br>Poids net kg.<br>Net weight kg.<br>Netto Gewicht kg.<br>Peso neto kg.<br>Вес нетто   | 148                   | 200                   | 280                   | 330                   | 490                   |

La ACM si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche a propria discrezione anche senza preavviso alla Spett. Clientela • La C.ie ACM se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes les modifications qu'elle jugera utiles ou nécessaires, sans changer leur caractéristiques essentielles • Messrs ACM have the right to modify their products without changing their main features • Die Firma ACM hat das Recht, jederzeit ihre Produkte nach Belieben zu modifizieren, auch ohne den kunden au benachrichtigen • ACM se reserva en cualquier momento de aportar modificaciones a propria discrecion tambien sin avisar ns Estimados clientes • Компания Производитель ACM сохраняет за собой право вносить изменения в структуру оборудования без уведомления Уважаемого Покупателя.



**ACM srl**

Via A. Einstein, 7 - 42017 Novellara (RE) - Italy  
Tel. +39 0522 652259 / +39 0522 661284 - Fax +39 0522 653433  
E-mail: [acm@acmitaly.com](mailto:acm@acmitaly.com) • [www.acmitaly.com](http://www.acmitaly.com)

**Dotazione di serie**

Volani in ghisa ricoperti in gomma - cuscinetti stagni - guidalame superiore a cuscinetti - bocca di aspirazione - squadra sul piano - tavolo inclinabile - indicatore tensione lama - freno meccanico - sollevamento a cremagliera con protezione integrale della lama

**Accessori a richiesta**

Freno automatico (CE standard) - telesalvatore (CE standard) - squadra scorrevole e orientabile sul piano - guidalame inferiore a cuscinetti - volani pieni in ghisa (Optional STAR 800)

**Equipements standard**

Volants fonte recouverts en caoutchouc - roulements étanches - guide lame supérieur à roulements - buse d'aspiration - équerre sur la table - indicateur de tension de la lame - table inclinable - frein mécanique - soulèvement guide lame à cremallière

**Optionals**

Frein automatique (CE standard) - disjoncteur électrique (CE standard) - guidalame inférieur à roulements - equerre coulissante et orientable sur la table - volants pleins en fonte (Optional STAR 800)

**Standard equipments**

Rubber covered cast iron wheels - tight bearings - top sawblade guide bearing system - suction dust hood - fence on table - blade tension indicator - tilting table - mechanical foot brake - rack & pinion lifting system

**Optionals**

Automatic brake (CE standard) - overload system with thermal protection (CE standard) - bottom blade guide bearings system - sliding orientable fence on table - cast iron solid fly wheels (Optional STAR 800)

**Standardausführung**

Schwungräder in Gusseisen aus Gummibedeckt ver - Dichtelager - Oberer sageblattführung mit Lager - Späneabsauganlage - Winkel auf dem Tisch - Spannungszeiger des Blattes - Verstellbartisch - Mechanische Bremse - Zahnstangeabhebung mit Blattschutz

**Sonderzubehör**

Untersageblattführung mit Lager - Automatische Motor Bremse (CE standard) - Fernmotorschutzschalter (CE standard) - Bewegliche und Verstellbarwinkelmas auf dem Tisch - Volle Schwungräder in Gusseisen (Sonderzubehör STAR 800)

**Equipo standard**

Volantes en fundicion recubiertos de goma - cojinetes estancos - gujas hojas superior de cojinetes - boca de aspiracion - escuadra sobre la mesa - indicador tension de la sierra - mesa inclinable - freno mecanico - elevacion a cremallera

**Acesorios bajo pedido**

Guja hojas Inferior de cojinetes - freno automatico (CE standard) - proteccion electrica para el motor (CE standard) - escuadra deplazable y orientable en la mesa - volantes de plato en fundicion (Bajo pedido STAR 800)

**Базовая комплектация**

Чугунные обрзезиненные шкивы - герметичные подшипники - верхняя пильная направляющая с подшипниками - аспирационное отверстие - упор на столе - наклонный стол - индикатор натяжения пилы - механический тормоз - Подъем пильных направляющих с помощью зубчатых реек с интегральной защитой пилы

**Опции по требованию**

Автоматический тормоз - подвижный регулируемый упор на столе - нижняя пильнаянаправляющая с подшипниками (базовая комплектация для станков с нормативом CE) - цельные чугунные шкивы (Опции по требованию STAR 800)

# STAR





**Seghe a nastro in acciaio carenate**  
**Scies á ruban en acier - Steel band-saws**  
**Bandsagemaschinen in Stahlausführung gehäuse**  
**Sierras de cinta en acero carenadas**  
**ЛЕНТОЧНО-ПИЛЬНЫЕ СТАНКИ**

**1**  
 Freno meccanico (NON CE)  
 Frein mécanique (NON CE)  
 Mechanical foot brake (NOT CE)  
 Mechanische Bremse (NICHT CE)  
 Freno mecanico (NON CE)  
 Механический тормоз (для станков без Норматива CE)

**2\***  
 Guidalama inferiore a cuscinetti  
 Guide lame inférieure à roulements  
 Bottom sawblade-guide, bearings system  
 Untersägeblattführung mit Lager  
 Guia hojas inferiores de cojinetes  
 Нижняя направляющая с подшипниками

**3\*-4\***  
 Squadretta goniometrica, Mod. 1 e Mod. 2  
 Equerre coulissante inclinable, Mod. 1 et Mod. 2  
 Orientable sliding mitre fence, size 1 and size 2  
 Bewegliche und verstellbarwinkelmass auf dem Tisch  
 Type 1 und Type 2  
 Esquadra desplazable y orientable sobre la mesa  
 Гониометрический упор, Mod.1 e Mod.2

**5**  
 Sollevamento a cremagliera con protezione lama  
 Soulèvement à crémaillère avec protection lame  
 Rack lifting system with blade protection  
 Zahnstangeabhebung mit Blattschutz  
 Elevación a cremallera con protección de la sierra  
 Подъем пильных направляющих с помощью зубчатых реек с интегральной защитой пилы

**6**  
 Indicatore di tensione lama  
 Indicateur tension lame  
 Blade tension indicator  
 Spannungszeiger des Blattes  
 Indicador tension sierra  
 Индикатор натяжения пилы

**7\***  
 Ruote per trasporto  
 Roues pour transport  
 Wheels transport system - Mobility kit  
 Bewegungsräder  
 Ruedas para desplazamiento  
 Колеса для перемещения станка

**8\*\***  
 Volani pieni in ghisa  
 Volants pleins-fonte  
 Cast iron solid flywheels  
 Vollen Schwüngrader in Gussseisen  
 Volantes de plato en fundición  
 Цельные чугунные шкивы

**9**  
 Tavolo inclinabile 0-20° CE / 0-45° non CE  
 Table inclinable 0-20° CE / 0-45° non CE  
 Tilting table 0-20° CE / 0-45° non CE  
 Verstellbartisch 0-20° CE / 0-45° non CE  
 Mesa inclinable 0-20° CE / 0-45° non CE  
 Наклонный стол 0-20° CE / 0-45°  
 для станков без норматива CE

**10**  
 Guida parallela reversibile  
 Guide parallele reversible  
 Reversible parallele guide  
 Parallel Führung reversibles am Tisch  
 Guía paralela reversible  
 Поворотный параллельный упор

\*optional - \*\*optional Mod. 800

